

Spécifications – Grille Ciseaux

Partie 1-Général

Cloison d'acier, modèle Grille Ciseaux, telle que fabriquée par DAGENDOR 1-800-301-0097.

1.01 Soumissions

Soumettre l'information sur le produit, les détails techniques, les échantillons, les spécifications, les dessins d'atelier ainsi que les instructions d'installation conformément aux exigences du fabricant.

1.02 Exclusions

Travaux exclus: la préparation des ouvertures pour recevoir les grilles, les panneaux d'accès, le travail de structure ou finition et les raccordements électriques.

Partie 2-Produits

2.01 Fabricant

Fournir une cloison telle que fabriquée par DAGENDOR 1-800-301-0097.

2.02 Rideau

Les barres treillissées seront conçues de fers en U d'acier 14 ga. $\frac{13}{16}$ " X $\frac{3}{8}$ ", rivetés dos à dos, coussinés par des rondelles de polyéthylène entre les fers en U à $9\frac{13}{16}$ " c.c. . Les barres verticales d'extrémité seront des angles d'acier $\frac{1}{2}$ " X $\frac{1}{2}$ ". Fournies avec un bras articulé et un dispositif pour verrouillage par cadenas. Poids approximatif, 2 lbs/ pi.car. de grillage en position allongée.

2.03 Fini

A. Fini : Noir.

Partie 3-Installation

3.01 Inspection

Avant de procéder, veuillez vous assurer que le site répond aux exigences suivantes. Dans le cas contraire, contactez immédiatement votre représentant ou notre siège social au 1-800-301-0097.

A. Assurez-vous que les mesures de site (largeur, hauteur et configuration) correspondent aux dessins d'atelier.

3.02 Exécution

A. Installez selon les directives de Dagendor conformément au dessin d'atelier.

B. Assurez-vous que l'installation est complète et que la cloison est d'une grande facilité d'opération.

Spécifications sujettes à changements sans préavis.